

## GEL/VEA, VEB, VEC – IZLAZ NA KROVNU TERASU

Model GEL/VEA, VEB, VEC je drveni dvodijelni element koji zbog specifičnog načina otvaranja služi i kao izlaz na krovnu terasu.

Gornji element (GEL) otvara se otklopno prema gore za najviše 45°, a donji vertikalni element može se otvoriti zaokretno lijevo (VEA), zaokretno desno (VEB) ili biti fiksni (VEC).

Pri grupnoj ugradnji, samo jedan od donjih elementa može imati mogućnost otvaranja, dok ostali moraju biti fiksni.



**Dimenzija:** dostupan u samo jednoj dimenziji: 78 x 245 cm – gornji element M08 (78 x 136 cm), donji element M35 (78 x 109 cm).

**Nagib krova:** ugradnja moguća na krovove nagiba od 35° do 53°.

**Staklo:** model --73G (24 mm): sigurnosno staklo s easy-clean premazom; konstrukcija stakla: 3+3 mm lamelirano staklo iznutra + 14 mm argon + 4 mm kaljeno staklo izvana;  $U_{st}=1,1W/m^2K$  ( $U_{pr}=1,4W/m^2K$ ); zvučna izolacija 35dB.

**Konstrukcija okvira:** laminirani nordijski bor impregniran i zaštićen s dva sloja bezbojnog laka. Preporučuje se naknadno obnavljanje laka po potrebi.

**Vanjski pokrovni elementi:** sivo-smeđe bojani aluminij

**Grupna ugradnja:** kod grupne ugradnje se, zbog načina otvaranja, preporuča smještanje VEA elementa na krajnju desnu poziciju, a VEB elementa na krajnju lijevu poziciju (gledano iznutra). Svi ostali donji elementi moraju biti fiksni.

**Prozračivanje:** ergonomski oblikovana gornja ručka na gornjem elementu ujedno ima i funkciju ventilacijskog preklopa. Otvoreni ventilacijski preklop omogućuje izmjenu 19 m<sup>3</sup>/h zraka. Ugrađeni filter zraka (može se prati) zaustavlja prašinu i insekte.

**Čišćenje:** gornji element se u svrhu čišćenja vanjskog stakla može zarotirati za 160° oko središnje osi. U tom položaju se fiksira pomoću dva zasuna. Vanjskom staklu donjeg elementa se pristupa kroz otvoreni gornji element ili s terase.

### Prateća oprema:

- VELUX opšavi:
- pojedinačna ugradnja  
EEW M08 0000 + EEX M35 0000 (nosač ograde)
  - grupna ugradnja  
EEW M08 --01/--02/--03 + EEX M35 0000 (nosač ograde)
- Oprema za ugradnju - BDX (izolacijski set) ili BFX (hidroizolacijska maramica)
- Unutarnja sjenila: - R--, F--, D--, P-- (P04 za donji element, P10 za gornji element)
- Vanjska tenda: - M--
- Vanjska roleta: - nije dostupna
- Električna oprema: - nije dostupna (za upravljanje prozorom)

**Rok isporuke:** 20 radnih dana

